



Einsatzempfehlungen BRIDGESTONE Slick- und Regenreifen *

■ Trockenreifen / Slicks
■ Regenreifen YEK / SOFT

Allgemeine Empfehlung
< 15° Asphalttemperatur unter 15°
> 15° Asphalttemperatur höher 15°

						GP-3		Moto 2		SSP600/750		Superbike 1000		Supermoto		Supermono		Supersport 300			
						45 Minuten. Min. 70°C.		1 Stunde. Min. 80°C.		1 Stunde. Min. 80°C.		1 Stunde. Min. 80°C.		1 Stunde. Min. 70°C.		1 Stunde. Min. 70°C.					
						Heizzeit Reifen- wärmer:		Reifen Durchmes- ser.		Reifen- breite											
Dry / Slick		Luftdruck warm		Mischung		OD (mm)		TW (mm)		Front 2,5"		Rear 3,5"		Front 3,5"		Rear 4,5"-5,5"		Front 3"		Rear 4"	
IPC	Dimension																				
7196	90/580 - 17 V02 F	2,1	soft-med.	576	87																
7197	90/580 - 17 V02 F	2,1	med.-hard	576	87	> 15°															
79414	125/600 -16,5 BM01 F	2,1	soft-med.	606	115																
7192	120/600 - 17 V02 F	2,3	soft-med.	603	117																
7193	120/600 - 17 V02 F	2,3	med.-hard	603	117			> 15°		> 15°		> 15°		> 15°		> 15°					
7198	120/600 - 17 V02 R	1,9	soft-med.	602	113																
7199	120/600 - 17 V02 R	1,9	med.-hard	602	113			> 15°													
79417	165/625 - 17 BM02 R	1,8	medium	627	162																
77212	165/630 - 17 R02 R	1,8	YCX	630	165																
77716	165/630 - 17 R02 R	1,8	YCY	630	165												> 15°		> 15°		
5889	190/650 - 17 V01 R	1,7	soft-med.	649	185																
5890	190/650 - 17 V01 R	1,7	med.-hard	649	185							> 25°									
8432	200/655 - 17 V02 R	1,5 - 1,8	soft-med.	655	194									< 15°							
7195	200/655 - 17 V02 R	1,5 - 1,8	med.-hard	655	194									> 15°							
Wet / Rain		Luftdruck kalt		Mischung		OD (mm)		TW (mm)		*45. Minuten max. 50°C.		*45. Minuten max. 50°C.		*45. Minuten max. 50°C.		*45. Minuten max. 50°C.		*45. Minuten max. 50°C.		*45. Minuten max. 50°C.	
8435	90/580 - 17 W01 F	1,9	YEK	578	91																
8436	120/595 - 17 W01 R	2,0	YEK	598	113																
9777	110/590 - 17 W01 F	2,0-2,3	YEK	594	106																
8433	120/600 - 17 W01 F	2,2-2,3	YEK	606	120																
9799	140/620 - 17 W01 R	2,2-2,3	YEK	622	141																
9778	165/630 - 17 W01 R	2,0-2,3	YEK	633	165																
3721	180/640 - 17 E08 R	2,2-2,3	YEK	643	177																
8434	190/650 - 17 W01 R	2,2-2,3	YEK	649	188																

* Die gemachten Angaben sind Richtwerte. Für detaillierte Reifenempfehlungen wenden Sie sich bitte an unseren Renndienst:
 Michael Flügel
 Mail: michael.fluegel@bridgestone.eu
 Telefon: +49 6232 290986

Bitte beachten Sie folgendes beim Einsatz von Slick- und Regenreifen:

- * Reifen kühl, trocken und sonnengeschützt bei Temperaturen >5°C lagern.
- * Vermeiden Sie den Einsatz von Rennreifen unter 7°C.
- * Verwenden Sie bei Slicks immer Reifenwärmer und beachten Sie die empfohlenen Heizzeiten und Temperaturen.
- * * Bei Verwendung von Regenreifen sind Reifenwärmer nicht zwingend notwendig.
- * Kontrollieren Sie den Reifendruck vor- und justieren diesen nach dem Fahren.
- * Achten Sie auf die fachgerechte Montage des Reifens und wuchten die Felge vor dem Fahren.
- * Vermeiden Sie den Kontakt der Reifen mit Lösungsmitteln und Ölen.